



SRT3460200A01_PB_SV_STD

SRT346

Larmenheten med oändligt många användningsområden.

Mångsidighet på riktigt

SRT346 är utvecklad med mångsidighet i åtanke. Den är en mobil enhet med en uppsjö alternativ vad gäller kommunikations- och kontaktmöjligheter. SRT346 kan med enkelhet installeras i fordon men kan likväl användas mobilt. Den kan strömmatas externt men även laddas genom induktion. Möjligheterna är nästintill oändliga.

RF-kommunikation

SRT346 kan kommunicera via ISM-bandet vilket öppnar för en rad användningsområden. Till exempel möjliggör detta inomhuspositionering med hjälp av RF-taggar. Det innebär även att den kan skicka larmmeddelanden i miljöer utan GSM-täckning (förutsatt att miljön är utrustad med RF-routern SRT334i2).

Bluetooth

SRT346 kommer med inbyggd Bluetooth-hårdvara som kan användas för kommunikation med tillbehör, till exempel alkoholmätare eller konfigurationsutrustning.

Funktionsknappar och tillhörande indikatorer

SRT346 är utrustad med fem stycken programmerbara universalknappar. Dessa kan användas som larmknappar eller funktionsknappar. Som funktionsknapp indikerar första trycket starten på en viss aktivitet och nästa tryck indikerar slutet. Något som lämpar sig väl vid till exempel entreprenörsverksamhet såsom snöröjning eller gatuarbeten. Möjlighet finns också att koppla en knapp till det inbyggda reläet. Vid tryckning på knappen aktiveras reläet vilket indikeras med en tillhörande statuslampa.

Extern strömförsörjning och reläutgång

Som tillval kan SRT346 levereras med ett kontaktdon för extern 9-36 VDC strömmatning och anslutning till det inbyggda reläet. Vid extern strömmatning laddas det inbyggda batteriet upp för att användas vid tillfälliga strömavbrott.

Anslutning till extern mikrofon/högtalare

Som tillval kan SRT346 levereras med ett kontaktdon för anslutning till extern mikrofon och/eller högtalare. Mikrofon och högtalare kan levereras av SRT som tillbehör.

Anslutning till externa sensorer

Som tillval kan SRT346 levereras med ett kontaktdon för att ansluta externa sensorer till enheten. Dessa sensorer kan då fylla samma funktion som funktionsknapparna. IR- och temperatursensorer är exempel på möjliga alternativ.

- GSM/GPRS
- GNSS-mottagare (GPS/GLONASS/Galileo)
- Bluetooth
- Larmknapp
- Call button
- Stöd för eSIM
- IP54
- Skak- och rörelsedetektering
- Indikatorer för batterinivå, GSM, GNSS, RF, Mandown-funktion och timerlarm
- Enastående batteridriftstid
- Vikt: 170 g
- Storlek: 118x73x26 mm

Läs mer om SRT346 på SRT:s hemsida, www.srt.se.