



SRT410 inhyst i kulodosa

SRT410

SRT410 är en produkt avsedd för spårning och övervakning. Den är designad för inbyggnad och kan således paketeras i ett ändamålsenligt format beroende på applikationsspecifika krav.

Användningsområden

SRT410 är en strömsnål övervakningsenhet i ett litet format som lämpar sig väl för temporär områdesövervakning. Den är utrustad med en larmgång för IR-sensor samt tre generella ingångar. Vidare har enheten stöd för ljudupptagning via extern mikrofon samt vibrationsdetektion. Som i de flesta SRT-produkter finns även avancerade strömbesparingsfunktioner tillgängliga. Sammantaget kan SRT410 användas i högst ändamålsenliga larmapplikationer för områdesövervakning.

Larmhantering för nödsituationer

SRT410 är utvecklad för att kunna hantera komplexa larmförmedlingsprocedurer. Precis som hos övriga larmprodukter i SRT:s produktflora skickas vid larmsituation ett meddelande med information om din position och identitet till din förvalda larmmottagare/larmcentral. Om extern mikrofon och högtalare är ansluten kan även ett röstsamtal etableras. SRT410 är kompatibel med samtliga Sveriges större larmcentraler.

- 4G med VoLTE (Voice over LTE) och 2G GSM/GPRS/EDGE
- GNSS-mottagare (GPS/GLONASS/Galileo)
- Ingångar för IR-sensor
- Tre generella larmgångar
- Skak- och rörelsedetektion
- Stöd för röstsamtal
- Ställbart batterisparläge
- Lågbatterilarm
- Lätt och behändig 12x31x36 mm
- Vikt: 22g (utan kapsling)
- Konfigureras via USB, SMS eller IP
- Nano-SIM (4FF)
- Interna GSM- och GNSS-antenn
- Anslutning för externa GSM- och GNSS-antenn

Rapportering

SRT410 kan skicka sina rapporter simultant till upp till 3 persistenta TCP-mottagare, upp till 10 icke-persistenta TCP/UDP-mottagare och upp till 10 SMS-mottagare. Rapportformat är valbart för varje mottagare och fullt kompatibla med SRT:s övriga larmprodukter.

Tillbehör

2G/4G-antenn, GNSS-antenn, högtalare, mikrofon, IR-sensor.

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 620 29 60

E-post: sales@srt.se

Hemsida: www.srt.se